

Блоки питания корпусированные "MeanWell"

Диапазоны входного напряжения ~90-132 или ~180-264 В
для S-25, S-40, S-60 ~85-264/=120-370 В



ТИП	5B	12B	15B	24B	размер	Цена без НДС
S-15 Вт	3A	1,3	-	0,7	99x97x35	125 грн.
S-25	5A	2,1	1,7	1,1	-----«-----	200
S-35	7A	3,0	2,4	1,5	129x98x38	200
S-40	8A	3,5	2,8	1,8	-----«-----	255
S-50	10A	4,2	3,4	2,1	159x97x38	255
S-60	12A	5,0	4,0	2,5	-----«-----	285
S-100	20A	8,5	6,7	4,5	199x98x38	300

DR45-24,-15,-12,-05



Модель	Выход	к.п.д.
DR-4005	5 V, 5.0 A	0.72
DR-4512	12 V, 3.5 A	0.77
DR-4515	15 V, 2.8 A	0.77
DR-4524	24 V, 2.0 A	0.80

Вход 85-264 V AC; 120-370 V DC

DR75-48,-24,-12



Модель	Выход	к.п.д.
DR-7512	12 V, 6.3 A	0.76
DR-7524	24 V, 3.2 A	0.80
DR-7548	48 V, 1.6 A	0.81

Вход 85-264 V AC; 120-370 V DC

DR120-48,-24,-12



Модель	Выход	к.п.д.
DR-12012	12 V, 10 A	0.80
DR-12024	24 V, 5 A	0.84
DR-12048	48 V, 2.5 A	0.85

Вход 88-132V AC или 176-264 V AC

DRP240-48,-24



Модель	Выход	к.п.д.
DR-24024	24 V, 10 A	0.84
DR-24048	48 V, 5.0 A	0.85

Вход 85-264 V AC; 120-370 V DC